

# 蒸餾儲槽逆滲透機



型號：RS-75T



- RO產率：>8公升/小時(25°C)
- 預濾裝置：包括三組嵌入式無管殼預處理管柱，具5 $\mu$ m深幅層微濾蕊，微粒狀多孔性活性炭濾蕊。
- 逆滲透管匣：TFC低壓乾式保存逆滲透膜
- 純化管蕊：無管殼NPT接管式核能級離子純化管蕊
- 儲槽：內建式雙儲水設計
- 儲槽容量：35公升(蒸餾水專用)及6公升(逆滲透水專用)
- 儲槽自動安全功能：
  - 1.高低水位監控
  - 2.可配合蒸餾水作警示與自動切水電
- 固定方式：採壁掛或置桌方式固定
- 擴充功能：可依需求增加水質監視、UV殺菌等裝配。
- 電 源：AC220V/60Hz



型號：RS-75TM



- RO產率：>8公升/小時(25°C)
- 預濾裝置：包括三組嵌入式無管殼預處理管柱，具5 $\mu$ m深幅層微濾蕊，微粒狀多孔性活性炭濾蕊。
- 逆滲透管匣：TFC低壓乾式保存逆滲透膜
- 純化管蕊：無管殼NPT接管式核能級離子純化管蕊
- 儲槽：內建式雙儲水設計
- 儲槽容量：35公升(蒸餾水專用)及6公升(逆滲透水專用)
- 水質監視：兩段式比電阻檢知器可監視RO及去離子水質
- 儲槽自動安全功能：
  - 1.高低水位監控
  - 2.可配合蒸餾水作警示與自動切水電
- 固定方式：採壁掛或置桌方式固定
- 擴充功能：可依需求增加UV殺菌等裝配
- 電 源：AC220V/60Hz

