

Millipore 超純水製造機系列



Synergy型(連續進水式)

- 流量：> 1L/min.
- 0.2 μ m精密過濾
- 有基本型、UV級、UF級及UV/UF級4種選擇。
- LED數位圖形旋轉顯示幕全覽彩色顯示：
 - 溫度補償比電阻值(25 $^{\circ}$ C)
 - 非溫度補償比電阻值(Real temp.)
 - 純化流程圖形
 - 儲槽水位比例圖形
 - 純化管柱到期更換提醒
- 3種採水模式：
 - 自動定量取水(範圍從0.25~9.75L)
 - 觸鍵連續取水
 - 押鍵取水
- 水質純度：
 - 比阻抗值(M Ω -cm, 25 $^{\circ}$ C).....18.2
 - 有機物(@TOC ppb)..... < 10ppb(基本型), 5ppb(UV級).
 - 微生物(cfu/ml)..... < 1
 - Rnase..... < 0.003ng/ml(UF級)

Simplicity型(批次進水式)

- 流量：> 0.5L/min.
- 0.2 μ m精密過濾
- 有基本型、UV級、UF級及UV/UF級4種選擇。
- LED數位圖形旋轉顯示幕全覽彩色顯示：
 - 溫度補償比電阻值(25 $^{\circ}$ C)
 - 非溫度補償比電阻值(Real temp.)
 - 純化流程圖形
 - 儲槽水位比例圖形
 - 純化管柱到期更換提醒
- 內建2公升可攜帶式儲槽
- 水質純度：
 - 比阻抗值(M Ω -cm, 25 $^{\circ}$ C)...18.2
 - 有機物(@TOC ppb)..... < 30ppb(基本型), 15ppb(UV級).
 - 微生物(cfu/ml)..... < 1
 - Rnase..... < 0.003ng/ml(UF級)



DQ3型(自來水直接進水式)

- 流量：> 0.5L/min.
- 0.2 μ m精密過濾
- 有基本型、UV級、UF級及UV/UF級4種選擇。
- LED數位圖形旋轉顯示幕全覽彩色顯示：
 - 溫度補償比電阻值(25 $^{\circ}$ C)
 - 非溫度補償比電阻值(Real temp.)
 - 純化流程圖形
 - 儲槽水位比例圖形
 - 純化管柱到期更換提醒
- 內建6.5公升逆滲透水儲槽
- 水質純度：
 - 比阻抗值(M Ω -cm, 25 $^{\circ}$ C).....18.2
 - 有機物(@TOC ppb)..... < 20ppb(基本型), 10ppb(UV級).
 - Rnase..... < 0.003ng/ml(UF級).

